

快装墙板保养

初次保养

完工后立即进行

- 彻底清扫或吸尘
- 用中性清洗剂擦洗所有污垢。

持续的日常保养

- 要经常除尘，减少表面灰尘吸附。除尘时，挪开装饰品，最好使用浸湿后拧干的软棉布，这样可以减少摩擦，避免划伤墙面，还有助于减少静电对灰尘的吸附。为避免水气残留在墙面上，可以用干棉布再擦一遍。建议每隔两周或一个月除尘一次，家中可以备一个掸子，方便日常除尘。
- 用刮勺将污物混合物刮去，切记不可用尖锐利器，以免刮伤墙板表面。
- 液态污物先用抹布吸干，再进行清理工作，以免污渍扩散。
- 清洁污物的顺序要从外至内，用吸水的海绵块漂洗，不要用热水。

污渍清理

- 指甲油、油漆、胶水，先小心地把污物清走，然后用酒精浸泡，作用数小时直至污物软化为止，即可清除。
- 洗甲水，含有丙酮，需迅速用抹布吸干，以免感染快装墙板。
- 油污，局部油污，将水性除油剂原液直接倒在毛巾上擦拭；大面积油污，增加擦拭次数即可。

注意事项：

- ①快装墙板具有防水防潮特性，能有效解决墙面渗漏形成的霉变现象，但在日常清洁过程中还是建议清洗后用布擦干，延长使用寿命。
- ②阳台、窗户附近的墙板，当强光直接照射时，应拉开帘子，防止紫外线照射，以防止日晒变色及褪色。